

KR-SW

Difusor Largo Alcance, para inyección

Tamaño	Flujo de aire (CFM)	Velocidad (ft/min)	Presión Estática (Pe)	Octava Banda en HZ / Lw (Db(A))			
				125	250	500	1000
6"	49	244	0.002	11	-	-	-
	74	383	0.01	17	10	19	11
	86	449	0.02	19	12	20	13
	98	516	0.03	22	15	21	15
	110	583	0.04	25	18	22	17
8"	104	322	0.008	14	-	-	-
	157	475	0.03	20	15	21	13
	183	550	0.04	23	18	23	15
	209	625	0.05	26	21	25	18
	236	703	0.06	29	24	27	21
10"	180	346	0.01	16	11	-	-
	270	513	0.03	23	18	24	16
	315	597	0.05	26	22	26	19
	361	683	0.06	30	25	27	22
	405	765	0.07	34	28	28	25
12"	297	383	0.01	19	-	-	-
	445	572	0.03	28	23	29	20
	519	670	0.06	31	28	31	25
	593	772	0.07	36	31	32	28
	668	875	0.08	41	34	33	31
16"	518	453	0.01	25	-	-	-
	778	684	0.05	36	31	37	29
	908	809	0.09	39	40	39	37
	1036	942	0.1	48	43	41	40
	1167	1078	0.11	57	46	43	43
18"	601	479	0.02	27	-	-	-
	902	726	0.06	40	35	41	33
	1052	861	0.1	43	44	43	41
	1202	1006	0.11	52	47	46	44
	1353	1152	0.15	61	50	49	47
20"	835	553	0.02	33	-	-	-
	1253	844	0.08	49	44	50	42
	1492	1018	0.13	53	58	53	55
	1670	1185	0.14	64	59	55	56
	1880	1382	0.15	77	61	57	57

NOTAS:

1. Las pruebas están realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006. En condiciones isotérmicas
2. La presión estática (Pe), está medida en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.
5. El guion "-" indica sonido no perceptible.