

SFRA-C

Difusor tipo louver, cuello cuadrado (4 vías), marco plano, fabricado en aluminio (Platos exteriores de 9"x9" a 24"x24")

Tamaño de Cuello (pulg)	Vel de cuello (fpm)	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	Presión de Velocidad (Pv)	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.016	0.023	0.031	0.040
6X6	Flujo de aire (CFM)	48	60	72	84	96	120	144	168	192
	Presión Total (Pt)	0.010	0.015	0.022	0.030	0.039	0.061	0.088	0.120	0.156
	Tiro (ft)	3-6	4-7	5-8	6-10	7-11	8-12	9-13	10-15	11-16
	Nivel de ruido (NC)	<15	<15	<15	<15	15	18	21	26	30
9X9	Flujo de aire (CFM)	109	136	164	191	218	273	327	382	436
	Presión Total (Pt)	0.012	0.018	0.026	0.035	0.046	0.072	0.104	0.141	0.184
	Tiro (ft)	5-9	6-10	7-11	8-13	9-14	11-15	12-17	14-18	15-19
	Nivel de ruido (NC)	<15	<15	<15	15	17	23	27	30	35
12x12	Flujo de aire (CFM)	194	242	291	339	388	485	581	678	775
	Presión Total (Pt)	0.013	0.021	0.030	0.041	0.053	0.083	0.120	0.163	0.212
	Tiro (ft)	7-10	8-11	9-12	10-14	11-16	13-18	14-19	15-20	16-21
	Nivel de ruido (NC)	<15	<15	<15	16	20	25	31	34	38
15x15	Flujo de aire (CFM)	302	378	453	529	604	755	906	1057	1208
	Presión Total (Pt)	0.014	0.022	0.032	0.043	0.056	0.088	0.127	0.172	0.225
	Tiro (ft)	9-12	10-13	11-14	12-16	13-18	15-20	16-22	17-23	18-24
	Nivel de ruido (NC)	<15	<15	15	18	23	31	35	39	42
18x18	Flujo de aire (CFM)	436	545	654	763	872	1090	1308	1526	1744
	Presión Total (Pt)	0.015	0.023	0.033	0.046	0.060	0.093	0.134	0.182	0.238
	Tiro (ft)	11-14	12-15	13-16	15-19	16-21	18-23	19-24	20-25	21-27
	Nivel de ruido (NC)	<15	<15	17	21	26	32	36	40	44

Notas:

1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006.
2. La presión total (Pt), está medida en pulgadas columna de agua, la velocidad de cuello en pies/min, y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10⁻¹² watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.3.
4. Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para difusores colocados a ras de techo. Si los difusores se colocan en ductería expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.
5. La tabla presentan las dimensiones de cuello en pulgadas, para obtener la dimensión del plato exterior, se deben sumar 6" a la dimensión de cuello.

SFRA-C

Difusor tipo louver, cuello cuadrado (1, 2 y 3 vías), marco plano, fabricado en aluminio (Platos exteriores de 9"x9" a 24"x24")

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
6x6	Flujo de aire (CFM)	75		100		125		150		175		200		225	
	Nivel de ruido (NC)	5		13		19		23		27		31		34	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	75	0	100	0	125	0	150	0	175	0	200	0	225	0
	Tiro (ft)	7-9-13		9-11-16		10-12-18		11-13-19		12-15-21		13-16-22		13-17-24	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	38	38	50	50	63	63	75	75	88	88	100	100	113	113
	Tiro (ft)	3-5-10	3-5-10	5-7-12	5-7-12	6-9-13	6-9-13	7-10-14	7-10-14	8-11-15	8-11-15	9-12-17	9-12-17	10-12-18	10-12-18
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	38	38	50	50	63	63	75	75	88	88	100	100	113	113
	Tiro (ft)	3-5-10	3-5-10	5-7-12	5-7-12	6-9-13	6-9-13	7-10-14	7-10-14	8-11-15	8-11-15	9-12-17	9-12-17	10-12-18	10-12-18
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	19	28	25	38	31	47	38	56	44	66	50	75	56	84
	Tiro (ft)	3-4-8	3-5-9	4-6-9	4-7-10	5-7-10	6-8-11	6-8-10	7-9-13	7-8-12	8-9-14	7-9-13	8-10-15	8-9-13	9-11-16

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
9x9	Flujo de aire (CFM)	169		225		281		338		394		450		506	
	Nivel de ruido (NC)	8		15		21		26		30		34		37	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	169	0	225	0	281	0	338	0	394	0	450	0	506	0
	Tiro (ft)	11-14-20		13-17-24		15-19-27		17-20-29		18-22-31		19-24-34		20-25-36	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	84	84	113	113	141	141	169	169	197	197	225	225	253	253
	Tiro (ft)	5-8-15	5-8-15	7-11-18	7-11-18	9-14-20	9-14-20	11-15-22	11-15-22	13-16-23	13-16-23	14-18-25	14-18-25	15-19-27	15-19-27
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	84	84	113	113	141	141	169	169	197	197	225	225	253	253
	Tiro (ft)	5-8-15	5-8-15	7-11-18	7-11-18	9-14-20	9-14-20	11-15-22	11-15-22	13-16-23	13-16-23	14-18-25	14-18-25	15-19-27	15-19-27
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	42	63	56	84	70	105	84	127	98	148	113	169	127	190
	Tiro (ft)	4-7-12	5-8-13	6-9-13	7-11-16	8-11-15	9-12-17	9-12-17	11-13-19	11-13-18	12-14-21	11-13-19	13-16-22	14-14-20	13-16-24

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
12x12	Flujo de aire (CFM)	300		400		500		600		700		800		900	
	Nivel de ruido (NC)	8		15		21		26		30		34		37	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	300	0	400	0	500	0	600	0	700	0	800	0	900	0
	Tiro (ft)	15-19-27		18-22-32		20-25-36		22-27-39		24-30-42		26-32-45		27-34-48	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
	Tiro (ft)	7-11-20	7-11-20	10-15-24	10-15-24	12-19-27	12-19-27	15-20-29	15-20-29	17-22-31	17-22-31	19-24-34	19-24-34	20-25-36	20-25-36
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
	Tiro (ft)	7-11-20	7-11-20	10-15-24	10-15-24	12-19-27	12-19-27	15-20-29	15-20-29	17-22-31	17-22-31	19-24-34	19-24-34	20-25-36	20-25-36
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	75	113	100	150	125	188	150	225	175	263	200	300	225	338
	Tiro (ft)	6-9-16	7-11-18	8-13-18	9-14-21	11-14-20	14-17-24	13-16-22	14-18-26	14-17-24	16-19-28	15-18-26	17-21-30	16-19-27	18-22-32

Notas:

- Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSIASHRAE 70-2006.
- La presión total (Pt), está medida en pulgadas columna de agua, la velocidad de cuello en pies/min, y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
- Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10⁻¹² watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.3.
- Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para difusores colocados a ras de techo. Si los difusores se colocan en ductería expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.
- La tabla presentan las dimensiones de cuello en pulgadas, para obtener la dimensión del plato exterior, se deben sumar 6" a la dimensión de cuello.

SFRA-C

Difusor tipo louver, cuello cuadrado (1, 2 y 3 vías), marco plano, fabricado en aluminio (Platos exteriores de 9"x9" a 24"x24")

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
15x15	Flujo de aire (CFM)	469		625		781		938		1094		1250		1406	
	Nivel de ruido (NC)	11		19		21		29		33		37		40	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	469	0	625	0	781	0	938	0	1094	0	1250	0	1406	0
	Tiro (ft)	19-24-34		23-28-40		26-31-45		28-34-49		30-37-53		32-40-57		34-42-60	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	234	234	313	313	391	391	469	469	547	547	625	625	703	703
	Tiro (ft)	9-14-26	9-14-26	12-19-30	12-19-30	15-23-33	15-23-33	19-26-36	19-26-36	22-28-39	22-28-39	24-30-42	24-30-42	26-32-45	26-32-45
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	234	234	313	313	391	391	469	469	547	547	625	625	703	703
	Tiro (ft)	9-14-26	9-14-26	12-19-30	12-19-30	15-23-33	15-23-33	19-26-36	19-26-36	22-28-39	22-28-39	24-30-42	24-30-42	26-32-45	26-32-45
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	117	176	156	234	195	293	234	352	273	410	313	496	352	527
	Tiro (ft)	8-12-20	9-13-23	11-16-23	12-18-26	13-18-25	15-21-29	16-20-28	18-23-32	17-21-30	20-24-35	18-23-32	21-26-37	20-24-34	23-28-40

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
18x18	Flujo de aire (CFM)	675		900		1125		1350		1575		1800		2025	
	Nivel de ruido (NC)	12		20		26		31		35		38		41	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	675	0	900	0	1125	0	1350	0	1575	0	1800	0	2025	0
	Tiro (ft)	22-29-41		27-34-48		31-38-54		34-41-59		36-45-63		39-48-68		41-51-72	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	338	338	450	450	563	563	675	675	788	788	900	900	1013	1013
	Tiro (ft)	11-17-31	11-17-31	15-22-36	15-22-36	19-28-40	19-28-40	22-31-44	22-31-44	26-33-47	26-33-47	29-36-51	29-36-51	31-38-54	31-38-54
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	338	338	450	450	563	563	675	675	788	788	900	900	1013	1013
	Tiro (ft)	11-17-31	11-17-31	15-22-36	15-22-36	19-28-40	19-28-40	22-31-44	22-31-44	26-33-47	26-33-47	29-36-51	29-36-51	31-38-54	31-38-54
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	169	253	225	338	281	422	338	506	394	591	450	675	506	759
	Tiro (ft)	9-14-24	11-16-27	13-19-27	14-22-32	16-22-31	18-25-35	19-24-34	22-27-39	21-26-36	24-29-42	22-27-39	26-32-45	24-29-41	27-33-48

Notas:

- Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006.
- La presión total (Pt), está medida en pulgadas columna de agua, la velocidad de cuello en pies/min, y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
- Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10⁻¹² watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.3.
- Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para difusores colocados a ras de techo. Si los difusores se colocan en ductería expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.
- La tabla presentan las dimensiones de cuello en pulgadas, para obtener la dimensión del plato exterior, se deben sumar 6" a la dimensión de cuello.

SFRA-C

Difusor tipo louver, cuello cuadrado (1, 2, 3 y 4 vías), marco plano, fabricado en aluminio (Platos exteriores de 27"x27" a 54"x54")

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
21x21	Flujo de aire (CFM)	909		1225		1531		1838		2144		2450		2756	
	Nivel de ruido (NC)	13		21		27		32		36		39		42	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	919	0	1225	0	1531	0	1838	0	2144	0	2450	0	2756	0
	Tiro (ft)	26-34-48		32-39-56		36-44-63		39-48-69		43-52-74		46-56-79		48-59-84	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	459	459	613	613	766	766	919	919	1072	1072	1225	1225	1378	1378
	Tiro (ft)	13-19-36	13-19-36	17-26-42	17-26-42	22-33-47	22-33-47	26-36-51	26-36-51	31-39-55	31-39-55	34-42-59	34-42-59	36-44-63	36-44-63
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	459	459	613	613	766	766	919	919	1072	1072	1225	1225	1378	1378
	Tiro (ft)	13-19-36	13-19-36	17-26-42	17-26-42	22-33-47	22-33-47	26-36-51	26-36-51	31-39-55	31-39-55	34-42-59	34-42-59	36-44-63	36-44-63
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	230	345	306	459	383	574	459	689	536	804	613	919	689	1034
	Tiro (ft)	11-17-28	12-19-32	15-22-32	17-25-37	19-25-36	21-29-41	22-28-39	25-32-45	24-30-42	28-34-49	26-32-45	30-37-52	28-34-48	32-39-56
4 VÍAS (A)	Flujo de aire/Lado	230	230	306	306	383	383	459	459	536	536	613	613	689	689
	Tiro (ft)	11-17-28	11-17-28	15-22-32	15-22-32	19-25-36	19-25-36	22-28-39	22-28-39	24-30-42	24-30-42	26-32-45	26-32-45	28-34-48	28-34-48

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
24x24	Flujo de aire (CFM)	1200		1600		2000		2400		2800		3200		3600	
	Nivel de ruido (NC)	14		22		28		32		36		40		43	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	1200	0	1600	0	2000	0	2400	0	2800	0	3200	0	3600	0
	Tiro (ft)	30-39-55		37-45-64		41-50-72		45-55-78		49-60-85		52-64-91		55-68-96	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	600	600	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1800	1800
	Tiro (ft)	15-22-41	15-22-41	20-30-48	20-30-48	25-38-54	25-38-54	30-41-59	30-41-59	35-45-63	35-45-63	39-48-68	39-48-68	41-51-72	41-51-72
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	600	600	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1800	1800
	Tiro (ft)	15-22-41	15-22-41	20-30-48	20-30-48	25-38-54	25-38-54	30-41-59	30-41-59	35-45-63	35-45-63	39-48-68	39-48-68	41-51-72	41-51-72
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	300	450	400	600	500	750	600	900	700	1050	800	1200	900	1350
	Tiro (ft)	13-19-32	14-22-36	17-26-37	19-29-42	22-29-41	24-33-47	26-32-45	29-36-52	28-34-49	32-39-56	30-37-52	34-42-60	21-39-55	36-45-64
4 VÍAS (A)	Flujo de aire/Lado	300	300	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800	900	900
	Tiro (ft)	13-19-32	13-19-32	17-26-37	17-26-37	22-29-41	22-29-41	26-32-45	26-32-45	28-34-49	28-34-49	30-37-52	30-37-52	21-39-55	21-39-55

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
30x30	Flujo de aire (CFM)	1875		2500		3125		3750		4375		5000		5625	
	Nivel de ruido (NC)	16		23		29		34		38		41		44	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	1875	0	2500	0	3125	0	3750	0	4375	0	5000	0	5625	0
	Tiro (ft)	38-49-69		46-57-80		52-63-90		57-69-98		61-75-106		69-85-114		69-85-120	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	938	938	1250	1250	1563	1563	1875	1875	2188	2188	2500	2500	2813	2813
	Tiro (ft)	19-28-52	19-28-52	25-38-60	25-38-60	31-47-67	31-47-67	38-52-73	38-52-73	44-56-79	44-56-79	49-60-85	49-60-85	52-64-90	52-64-90
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	938	938	1250	1250	1563	1563	1875	1875	2188	2188	2500	2500	2813	2813
	Tiro (ft)	19-28-52	19-28-52	25-38-60	25-38-60	31-47-67	31-47-67	38-52-73	38-52-73	44-56-79	44-56-79	49-60-85	49-60-85	52-64-90	52-64-90
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	469	703	625	938	781	1172	938	1406	1094	1641	1250	1875	1406	2109
	Tiro (ft)	16-24-40	18-27-46	22-32-46	24-36-53	27-36-51	30-42-59	32-40-56	36-46-65	35-43-61	40-49-70	37-46-65	43-53-75	40-49-69	46-56-80
4 VÍAS (A)	Flujo de aire/Lado	469	469	625	625	781	781	938	938	1094	1094	1250	1250	1406	1406
	Tiro (ft)	16-24-40	16-24-40	22-32-46	22-32-46	27-36-51	27-36-51	32-40-56	32-40-56	35-43-61	35-43-61	37-46-65	37-46-65	40-49-65	40-49-65

Notas:

- Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSIASHRAE 70-2006.
- La presión total (Pt), está medida en pulgadas columna de agua, la velocidad de cuello en pies/min, y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
- Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10⁻¹² watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.3.
- Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para difusores colocados a ras de techo. Si los difusores se colocan en ductería expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.
- La tabla presentan las dimensiones de cuello en pulgadas, para obtener la dimensión del plato exterior, se deben sumar 6" a la dimensión de cuello.

SFRA-C

Difusor tipo louver, cuello cuadrado (1, 2, 3 y 4 vías), marco plano, fabricado en aluminio (Platos exteriores de 27"x27" a 54"x54")

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
36x36	Flujo de aire (CFM)	2700		3600		4500		5400		6300		7200		8100	
	Nivel de ruido (NC)	17		24		30		35		39		43		46	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	2700		3600		4500		5400		6300		7200		8100	
	Tiro (ft)	45-59-83		55-68-96		62-76-108		68-83-118		73-90-127		78-96-136		83-102-145	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	1350	1350	1800	1800	2250	2250	2700	2700	3150	3150	3600	3600	4050	4050
	Tiro (ft)	22-34-62	22-34-62	30-45-72	30-45-72	38-57-81	38-57-81	42-62-88	42-62-88	53-67-95	53-67-95	59-72-102	59-72-102	62-76-108	62-76-108
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	1350	1350	1800	1800	2250	2250	2700	2700	3150	3150	3600	3600	4050	4050
	Tiro (ft)	22-34-62	22-34-62	30-45-72	30-45-72	38-57-81	38-57-81	42-62-88	42-62-88	53-67-95	53-67-95	59-72-102	59-72-102	62-76-108	62-76-108
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	675	1013	900	1350	1125	1688	1350	2025	1575	2363	1800	2700	2025	3038
	Tiro (ft)	19-29-48	22-33-55	26-39-55	29-44-64	33-44-62	36-50-71	39-48-68	44-55-78	42-52-73	48-59-84	45-55-78	52-64-90	48-59-83	55-67-96
4 VÍAS (A)	Flujo de aire/Lado	675	675	900	900	1125	1125	1350	1350	1575	1575	1800	1800	2025	2025
	Tiro (ft)	19-29-48	19-29-48	26-39-55	26-39-55	33-44-62	33-44-62	39-48-68	39-48-68	42-52-73	42-52-73	45-55-78	45-55-78	48-59-83	48-59-83

Tamaño de cuello (pulg)	Velocidad de cuello (fpm)	300		400		500		600		700		800		900	
	Presión Total (in. wg)	0.042		0.075		0.117		0.168		0.229		0.299		0.379	
48x48	Flujo de aire (CFM)	4800		6400		8000		9600		11200		12800		14400	
	Nivel de ruido (NC)	19		26		32		37		41		45		48	
	Lado	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 VÍA (H)	Flujo de aire/Lado	4800		6400		8000		9600		11200		12800		14400	
	Tiro (ft)	61-78-111		74-91-128		83-101-144		91-111-157		98-120-170		105-128-182		111-136-193	
2 VÍAS (D)	Flujo de aire/Lado	2400	2400	3200	3200	4000	4000	4800	4800	5600	5600	6400	6400	7200	7200
	Tiro (ft)	30-45-83	30-45-83	40-60-96	40-60-96	50-76-108	50-76-108	60-83-118	60-83-118	70-90-127	70-90-127	78-96-136	78-96-136	83-102-144	83-102-144
2 VÍAS - ESQ (F)	Flujo de aire/Lado	2400	2400	3200	3200	4000	4000	4800	4800	5600	5600	6400	6400	7200	7200
	Tiro (ft)	30-45-83	30-45-83	40-60-96	40-60-96	50-76-108	50-76-108	60-83-118	60-83-118	70-90-127	70-90-127	78-96-136	78-96-136	83-102-144	83-102-144
3 VÍAS (B)	Flujo de aire/Lado	1200	1800	1600	2400	2000	3000	2400	3600	2800	4200	3200	4800	3600	5400
	Tiro (ft)	26-39-64	29-44-73	35-52-74	39-58-85	44-58-82	49-67-95	52-64-90	58-73-104	56-69-98	65-79-112	60-74-104	69-85-120	64-78-111	73-90-128
4 VÍAS (A)	Flujo de aire/Lado	1200	1200	1600	1600	2000	2000	2400	2400	2800	2800	3200	3200	3600	3600
	Tiro (ft)	26-39-64	26-39-64	35-52-74	35-52-74	44-58-82	44-58-82	52-64-90	52-64-90	56-69-98	56-69-98	60-74-104	60-74-104	64-78-111	64-78-111

Notas:

- Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006.
- La presión total (Pt), está medida en pulgadas columna de agua, la velocidad de cuello en pies/min, y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
- Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10⁻¹² watts). De acuerdo con el Standard ASHRAE 36-72.3.
- Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas. Los valores del tiro mostrados son para difusores colocados a ras de techo. Si los difusores se colocan en ductería expuesta, debe reducirse el flujo en un 25%.
- La tabla presentan las dimensiones de cuello en pulgadas, para obtener la dimensión del plato exterior, se deben sumar 6" a la dimensión de cuello.