CAD

Accesorios Acceso a Ducto

Especificación Sugerida:

Los registros CAD marca Innes permitirán un fácil acceso a los ductos redondos de ventilación para su inspección o limpieza. Estarán construidos en dos paneles fabricados en lámina de acero estampado galvanizada. El sello perimetral deberá de ser piezas acopladas que se conecta rán entre sí ajustando los tornillos con las manijas integradas. Para su fijación, el panel interior se introducirá en el ducto y la tapa exterior se comprimirá mediante el ajuste de las perillas asegurando un cierre óptimo que evitará fugas. Cada pieza incluirá una plantilla auto adherible para un corte preciso en el ducto. Los registros CAD estarán fabricados en acero galvanizado y serán adecuados para temperaturas de aire en el ducto de entre -40°C hasta 90°C. Estarán disponibles en doce tamaños 180X80 100, 180X80 125, 250X150 160, 250X150 250, 250X150 315, 300X250 355, 300X250 400, 300X250 450, 400X300 500, 400X300 560, 400X300 630 Y 400X300 710.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.