CCI

Compuertas Contra Incendios

Especificación Sugerida:

La compuerta contra incendio CCI será de la marca Innes. Será adecuada para contener la propagación de fuego en ductos. Tendrá hojas de operación paralela y simultánea al cierre. Las medidas disponibles serán desde 6"x6" hasta 60"x60" (en una sola pieza) en incrementos de 1". El marco estará fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas estarán construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes serán de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluirán un fusible de 165°F (73.8 °C) o de manera opcional de 212°F (100°C).

» Modelo	» Dimensión	» Largo interior	» Alto interior	» Fusible	» Acabado
Contra Incendios *CCI*	INT = INTERIOR EXT = EXTERIOR	Ver tabla de disponibilidad	Ver tabla de disponibilidad	165°F (estandar) 212°F	E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.