CHF

Louvers Hoja Fija



Diseñada para toma de aire exterior o extracción, la compuerta de hoja fija CHF es una excelente opción para cuartos de máquinas o fachadas. Su diseño tipo louver, cuenta con una hoja superior formada y doblada hacia atrás permite una mejor protección contra la lluvia. Puede ser fabricada en lámina de acero galvanizado en calibres 16 a 18 de acuerdo con la dimensión o en aluminio. Bajo solicitud, es posible solicitarla en acero inoxidable.

La compuerta CHF tiene una profundidad de 4” y las medidas disponibles son desde 4"x8" hasta 118"x118" en incrementos de 1" en una sola pieza, la medida requerida se considera como la dimensión interior (ver submittal para mayor referencia). Cuenta con la opción de incorporar una malla anti-insectos o anti-pájaros así como un riel porta filtro de 1” ó 2”.

Su acabado estándar es natural (sin acabado) y bajo solicitud, en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales también están disponibles.

Características:

- Compuerta de hoja fija tipo Louver
- Construcción rígida de uso rudo
- Diseño que reduce la penetración de agua
- Malla anti-pájaros o contra-insectos opcional
- Portafiltro de 1” ó 2” opcional

Dimensiones:

- Desde 4"x8" hasta 118"x118" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Profundidad de 4”
- Dimensiones mayores se obtienen uniendo secciones

Materiales y Acabados:

- Marco y hojas fabricadas en lámina de acero galvanizado o aluminio
- Fabricación especial en acero inoxidable (bajo solicitud)
- Acabado natural
- Acabado en pintura electrostática opcional

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.