Clavo Soldable FDF219-ZNP

Accesorios Fijación del Aislamiento



El Clavo Soldable FDF2 proporciona una fijación rápida, firme y resistente de la fibra de vidrio a una superficie metálica, tales como ductos de aire, plenums, atenuadores, etc. El clavo soldable FDF2 ES adecuado para aislamiento simple (sin recubrimiento de aluminio) y es compatible con los equipos de soldadura de clavo más comunes. Su longitud es de 3/4" y está fabricado en acero galvanizado, incluye una rondana metálica. Se recomienda ser utilizado con nuestro equipo de soldadura CDW-72.

Características:

- Clavo soldable para fijar fibra de vidrio
- Proporciona una fijación rápida, firme y resistente
- Compatible con los equipos para soldar clavos más comunes
- Adecuado para su uso en ductos de aire, plenums, atenuadores, etc
- Adecuados para aislamiento simple

Dimensiones:

- Largo de 3/4"
- Pin de 3.50mm
- Base 25 mm

Materiales y Acabados:

- Fabricado en acero galvanizado
- Rondana de acero galvanizado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.