FAD

Accesorios Acceso a Ducto

Especificación Sugerida:

Los registros FAD marca Innes permitirán un fácil acceso a los ductos cuadrangulares de ventilación para su inspección o limpieza. Estarán construidos en dos paneles fabricados en lámina galvanizada. El sello perimetral deberá de ser piezas acopladas que se conectarán entre sí ajustando los tornillos con las manijas integradas. Para su fijación, el panel interior se introducirá en el ducto y la tapa exterior se comprimirá mediante el ajuste de las perillas asegurando un cierre óptimo que evitará fugas. Cada pieza incluirá una plantilla auto adherible para un corte preciso en el ducto. Los registros FAD estarán fabricados en acero galvanizado y serán adecuados para temperaturas de aire en el ducto de entre -40°C hasta 90°C. Estarán disponibles en cuatro tamaños 12"x8" (300x200mm), 16"x12" (400x300mm), 20"x16" (500x400mm), 24"x18" (600x450mm).

Tamaños disponibles		Configuración
- 12"x8" (300x200mm)	→	CC01023
- 16"x12" (400x300mm)	→	CC01024
- 20"x16" (500x400mm)	→	CC01025
- 24"x18" (600x450mm)	→	CC01026

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.