
GAA

Rejillas y Registros Inyección



Las rejillas tipo panal de doble deflexión para inyección GAA son ampliamente recomendadas para uso en muros. Su diseño exclusivo tipo panal “A” permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Cuenta con un contramarco extruido perimetral de aluminio y el panal puede fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles en la opción de aluminio son desde 4"x4" hasta 48"x36"; para la opción de acero las medidas son desde 4"x4" hasta 48"x24". Las rejillas GAA están disponibles en incrementos de una pulgada y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional se puede solicitar el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla tipo panal de doble deflexión para inyección
- Panal tipo "A" de 3/4" de espesor
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Contramarco extruido

Dimensiones:

- Panal de aluminio: desde 4"x4" hasta 48"x36" en incrementos de 1"
- Panal de acero: desde 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en acero o aluminio
- Contramarco de aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

MCE



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.