GHP GQP

Rejillas y Registros Retorno

Especificación Sugerida:

La rejilla perforada para extracción o retorno GHP será de la marca Innes. Será adecuada para aplicaciones que requiera un eficiente desahogo de aire. Las perforaciones de 3/16" en la malla proveerá un área libre de 51%. Los tamaños de construcción disponibles serán de 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su marco será extruido modelo GHP o contramarco modelo GQP. Su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE) solo modelo GHP.

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GHP / GQP***	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Accesorio marco (opcional)	» Acabado
Retorno ***GQP***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro o plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio	(B) Blanco (T) Blanco tablaroca (N) Negro (A) Color aluminio (L) Lavado (E) Color especial (S) Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.