GNPB

Rejillas y Registros Retorno

Especificación Sugerida:

Las rejillas perforadas para extracción o retorno con portafiltro serán de la marca Innes modelo GNPB. Estarán construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones serán de 3/16" en la malla y proveerán un área libre de 51%. Su núcleo será abatible e incluirá un cable de seguridad y un portafiltro de 1" ó 2". Los tamaños de construcción serán desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado será con pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Sistema de cierre	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GNPB***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	PF1 PF2	04" 06" 08" 10" 12" 14" 16" 18" 20"	E= Perilla T = Tornillo	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.