# GRVS

## Rejillas y Registros Inyección

## Especificación Sugerida:

Las rejillas GRVS serán de la marca Innes. Contará con aletas tipo lineal y serán adecuadas para instalarse en muro o plafón. Mediante el cambio de posición de su núcleo, la rejilla GRVS ofrecerá cuatro patrones de flujo vertical: 5° hacia arriba, 5° hacia abajo, 15° hacia arriba ó 15° hacia abajo. Su deflexión será sencilla y serán adecuadas para aplicaciones de inyección que requieren un patrón de flujo del aire de 5 ° ó 15 ° hacia arriba o hacia abajo y podrán ser utilizadas para aplicaciones de retorno. Las rejillas GRVS estarán fabricadas en aluminio extruido y los tamaños de cuello disponibles serán desde 6"x6" hasta 48"x16" en incrementos de 1". El acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estarán también disponibles. Como accesorios opcionales, se podrán solicitar el Control de Volumen Cuadrado CVC y/o el Marco de Montaje MCE.

| » Modelo | » Dimensiones | » Adaptador a Redondo ADR | » Accesorio marco (opcional) | » Control de volumen (opcional) | » Barrenos | » Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyección<br>***GRVS*** | Ver tabla en plano de dimensiones | No<br>04<br>06<br>08<br>10<br>12<br>14<br>16<br>18<br>20 | MI: MCI<br>EF: MCE Acero<br>EA: MCE Aluminio | CVC<br>CVE<br>CVR | NO<br>SI<br>Especial | B: Blanco<br>T: Blanco tablaroca<br>N: Negro<br>A: Color aluminio<br>L: Lavado<br>E: Especial<br>S: Sin acabado |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.