Hongos Descarga Vertical INFINAIR

Ventilación Ventilación General



Los ventiladores centrífugos tipo hongo descarga vertical están diseñados para aplicaciones de media a alta presión y están disponibles en una variedad de capacidades. Pueden montarse en el techo o en la pared. Si bien son adecuados para la ventilación general, estos están diseñados específicamente para descargar aire contaminado, cargado de grasa o humos hacia arriba y lejos de las superficies del edificio. Contamos con equipos certificados por AMCA y UL, las cuales avalan el desempeño de nuestros equipos. La configuración de extracción de grasa de restaurante "Fatrap" (UL762), es opcional y hace que los ventiladores sean particularmente adecuados para todas las aplicaciones de servicio de alimentos y campanas de extracción de gases químicos. La configuración opcional de eliminación de calor y humo (UL793) hace que los ventiladores estén especialmente preparados para los sistemas de control de calor y humo. La construcción opcional para vientos fuertes hace que los ventiladores estén bien equipados para zonas de huracanes con vientos de hasta 150 MPH (certificación Miami-Dade). Los equipos que ofrece Innes Aire, están construidos con una carcasa de aluminio resistente a la intemperie, las ruedas centrífugas son de aluminio (acero para la eliminación de calor y humo), sin sobrecarga, inclinadas hacia atrás. Todos los ventiladores están completamente ensamblados y probados en fábrica antes del envío.

Características:

- Ventilador tipo hongo de descarga vertical
- Impulsor y carcasa fabricados en aluminio (impulsor de acero para la eliminación de calor y humo)
- Disponibles con transmisión directa (opcional: motores electro conmutados)
- Disponible con transmisión con poleas y bandas
- Montaje en muro o techo, descarga vertical.
- Opción de Certificación UL762 para extracción de aire cargado de grasa
- Opción de Certificación UL793 para eliminación de calor y humo
- Opción de Certificación Miami-Dade para vientos fuertes de hasta 150 MPH

Dimensiones:

- Desde 54 - 30,609 CFM; 0 - 4.7" w.g.

Materiales y Acabados:

- Acabado en aluminio natural
- Acabados opionales: epoxi, poliéster, uretano, epoxi fenólico y esmalte (disponibles en varios colores, dependiedo el tipo de pintura)
- Como Accesorios:
- Roof Curb
- Compuerta de gravedad
- Desconectador eléctrico
- Y mas...

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.