Máquina para Soldar Clavo CDW-72

Accesorios Fijación del Aislamiento

Submittal

Características:

- Equipo para soldadura de clavos o pines
- Permite la fijación de aislamiento en lámina de acero mediante una soldadura de alta calidad
- Capacidad para soldar hasta 20 clavos por minuto
- Adecuada para voltajes de 120 o 220V
- 50 o 60Hz
- Uso recomendable con clavos CDF o pines más comunes
- Adecuado para utilizarse en campo
- Estuche de transportación incluido
- Opción inalámbrica con cargador

Materiales y Acabados:

- Estuche disponible en color rojo o amarillo

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Máquina para Soldar Clavo CDW-72

Accesorios Fijación del Aislamiento

Submittal

Capacitancia	66 000 µF
Fuente de alimentación	110 or 220 Volts // 50 or 60 Hz
Protección de aislamiento	IP 33
Tiempo de carga del condensador	+/- 3 sec. según el voltaje utilizado
Indice de soldadura	Up to 20 pins / minute
Longitud del cable de la pistola	10 m // 33 feet
Longitud del cable de tierra/tierra	5 m // 16,5 feet
Peso de la unidad sin cable	6,9 kg // 14,35 lb
Peso de la unidad con cable	11,4 kg // 25,15 lb
Tamaño de la unidad con asa	295 x 155 x 220 // 11,61 in x 6,10 x 8,66
Peso de la caja	4,7 kg // 10,35 lb
Tamaño de la caja	530 x 370 x 330 mm // 20,87 x 14,57 x 12,99 in
CE Máquina de soldar de acuerdo con las normas y directivas de la Unión Europea.	
Los pernos de soldadura SP2-ER, SP3-ER y los pernos de acero, acero inoxidable o aluminio se pueden soldar con esta unidad siempre que esté equipada con una pistola de contacto (K-PCP-72) y el adaptador correspondiente.	

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.