ML

Accesorios Para Rejillas y Difusores



Los filtros primarios modelo ML para sistemas de aire acondicionado, son 100% lavables. Su alta capacidad de retención de partículas como polvo, tierra, pelusa u otros contaminantes gruesos, lo hace un complemento ideal para las rejillas de retorno embisagradas marca Innes.

Diseñados para operar a velocidades de aire de hasta 625 fpm, su media filtrante cuenta con múltiples capas de tela metálica rolada para una retención progresiva de las partículas más pequeñas y la tela rolada para tener una mayor superficie de filtración aumentando su rendimiento y proveer una baja resistencia al flujo de aire. El marco de lámina con orificios para el desagüe y rejillas de protección en la entrada y salida del filtro, provee una construcción robusta y duradera. Son adecuados para operar a temperaturas máximas de 170°C y de acuerdo a las rejillas en las cuales serán instalados, las medidas serán adecuadas para la serie GN (modelo de filtro MLN) y serie GM (modelo de filtro MLM); para aplicaciones generales, el modelo será MLC.

Características:

- Filtro metálico lavable
- Velocidades de operación de hasta 625fpm
- Larga vida útil
- Capacidad para retener contaminantes gruesos, polvo, tierra o pelusa
- Baja resistencia al flujo de aire
- Temperatura máxima de operación 170°C
- Adecuados para las rejillas embisagradas serie GM, GN y aplicaciones comerciales

Dimensiones:

- Desde 4”x4” hasta 30"x24” en una pieza; (dimensiones mayores en secciones).

Materiales y Acabados:

- Múltiples capas de tela metálica rolada
- Marco de lámina
- Rejillas de protección en acero galvanizado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.