OCDFF

Ductos, Conexiones y Plenums Ductos



Ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aplicaciones de aire acondicionado. Está conformado por un núcleo de alambre helicoidal de acero encapsulado entre dos películas de poliéster, a través del cual fluye el aire del sistema. El núcleo es recubierto con aislamiento de fibra de vidrio y a su vez con una manga de poliéster metalizado.

El núcleo interno está diseñado para soportar presiones de operación medias y bajas para sistemas de aire acondicionado, en aplicaciones comerciales y residenciales. El producto puede ser usado como ducto completo de aire o con conectores tipo difusor, entradas a cuartos y otros tipos de dispositivos terminales.

Prueba recta* FD 72-R1

Código de la prueba del Consejo de Difusión de Aire (ADC)

La caída de presión debida a la fricción se calcula en pulgadas de agua, en 100 ft de ducto recto. Para usar ft3/min o ft/min, se debe considerar el diámetro del ducto.

Características:

- Ducto flexible aislado con fibra de vidrio.
- Núcleo de alambre helicoidal de acero encapsulado.
- Soporta presiones de operación medias y bajas.
- Evita pérdidas por fricción
- Fácil instalación

Dimensiones:

- 4” (10.16cm)
- 6” (15.24cm)
- 8” (20.32cm)
- 10” (25.4cm)
- 12” (30.48cm)
- 14” (35.56cm)
- 16” (40.64cm)
- 18” (45.72cm)
- 20” (50.8cm)

Materiales y Acabados:

- Aislamiento de fibra de vidrio.
- Manga de poliéster metalizado.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.