OIDDMF

Ventilación Comercial Ligera



Los ventiladores en línea para extracción se destacan por su eficiencia y fiabilidad en diversas aplicaciones gracias a su diseño innovador. Estos equipos están fabricados con carcaza de aluminio e impulsores dobles inspirados en motores a reacción, logrando un funcionamiento óptimo con un consumo de energía notablemente bajo en comparación con otros modelos convencionales. Están equipados con motores EC de última generación, libres de escobillas, para un rendimiento excepcional y sostenible. Incluyen control de velocidad.

Características:

- Impulsor de grado ignífugo de protección contra incendios UL94V-0
- Motor sin escobillas
- Doble rodamiento de bolas NMB de alta resistencia
- Soporta 115V AC
- Nivel de impermeabilidad Max. IP 68
- Protección de bloque de motor (reinicio automático)
- Motor de arranque suave

Dimensiones:

- Tamaños en 4”, 5”, 6”, 8”, 10” y 12”

Materiales y Acabados:

- Cuerpo fabricado en aluminio

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.