PA

Ductos, Conexiones y Plenums Plenums para Difusores Lineales

Especificación Sugerida:

Las cajas plenum PA, están diseñadas para utilizarse con el difusor lineal de alta capacidad DAC-V o DAC-H para inyección o retorno de aire. Estarán disponible para fabricarse con aislamiento exterior modelo PAE, aislamiento interior modelo PAI o sin aislamiento modelo PAS. Serán fabricadas en lámina galvanizada calibre 24 o calibre 22 de acuerdo al tamaño. El largo máximo en una sola sección será de 3 metros, para dimensiones mayores se fabricará de forma seccionada. Los cuellos serán redondos en diámetros desde 6" hasta 16" y la cantidad de los mismos cuellos será especificada por el cliente.

» Modelo	» Modelo	» Ranuras	» Separación de ranuras	» Longitud toral reuqerida	» Aislamiento (opcional)	» N° de Bocas	» Diámetro de bocas	» Acabado
Plenum *PA*	DAC DAO	R1 R2	SP=1.0 SP=1.5 SP=2.0 SP=2.5 SP=3.0	Min: 0.5mts Max 100mts	AI: No AI: INT AI: EXT	Desde 1 hasta 99 bocas	D= 06” D= 08” D= 10” D= 12” D= 14” D= 16”	N: Negro E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.