PD-INOX

AmbientesCriticos Difusores Ambientes Críticos

Especificación Sugerida:

La versátil serie PD-INOX de Innes ha sido una gran opción para aplicaciones que requirieron calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El modelo PD-INOX estará disponible en inyección (PDI-INOX) o en retorno (PDR-INOX). El difusor PD-INOX incluirá un deflector tipo placa de choque. El modelo PDR para retorno no incluirá deflector.

Los difusores PD-INOX integraran un plenum y malla perforada fabricados en acero inoxidable. Estarán disponibles en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano. El acabado pulido fue P4. Los difusores PD-INOX estarán disponibles con cuellos redondos desde 6" hasta 16" y para cuellos cuadrados las medidas serán desde 6"x6" hasta 16"x16". Como accesorios opcionales, se contará con el Control de Volumen Cuadrado fabricado en acero (CVC) o el Control de Volumen Redondo fabricado en acero (CVR), así como el Marco de Montaje en acero, aluminio o acero inoxidable (MCE).

» Modelo	» Material	» Módulo	» Cuello	» Tamaño del cuello	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Soportes (opcional)	» Acabado
Ambientes Criticos *PD-INOX*	I= Inoxidable	Ver tabla en plano de dimensiones	R= Redondo C= Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	EI: MCE Inoxidable	CVC CVR	NO SI	Pulido P4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.