# PDE-I

## Difusores Perforados

## Especificación Sugerida:

El difusor perforado modelo PDE-I estará diseñado para aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable para retorno. El difusor PDE-I en sus opciones en acero o aluminio, cuenta con una malla perforada que provee un área libre del 51%. El plenum estará disponible en acero ó aluminio. La serie PDE se suministrará en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con la característica que pueda ser instalado en plafón corrido debido a su diseño. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los difusores PDE-I están disponibles con cuellos redondos desde 6" hasta 18" y con cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". Como accesorios opcionales estarán el Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR) hasta diámetro 16" y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

| » Modelo | » Material | » Módulo | » Marco | » Cuello | » Tamaño del cuello | » Accesorio marco (opcional) | » Control de volumen (opcional) | » Soportes (opcional) | » Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perforado<br>*PDE- I* | A= Aluminio<br>F= Acero | Ver tabla en plano de dimensiones | 5/8" (estándar)<br>1/0" (extendido) | R= Redondo<br>C= Cuadrado | Ver tabla en plano de dimensiones | EF: MCE Acero<br>EA: MCE Aluminio | CVC<br>CVR | NO<br>SI | B: Blanco<br>T: Blanco tablaroca<br>N: Negro<br>A: Color aluminio<br>L: Lavado<br>E: Color especial |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.