
RMSA

Seguridad Rejillas de Seguridad

Especificación Sugerida:

Las rejillas de seguridad serán de la marca Innes modelo RMSA y estarán fabricadas con una placa frontal de lámina de acero ASTM A568 con un espesor 3/16" con perforaciones cuadradas de 2"x2" y entre-calles de 1"; una malla intermedia de alambre calibre 10, #2 y una contraplaca de lámina de acero ASTM A568 3/16" con el mismo patrón de perforaciones que la placa frontal. La rejilla llevará una manga según especificaciones del plano que pueden ser de 6",8",10",12" o 18". Las rejillas estarán fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para Asalto físico de rejillas de ventilación en centros de Detención y Correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en Centros de detección y correccional). Las medidas podrán ser desde 6"x4" hasta 30"x30". Para máxima seguridad se añadirán como accesorios las barras de ¾" en acero de acuerdo con ASTM A627, anclas para concreto de lámina de acero 3/16" o acero inoxidable 304 calibre 10 soldadas a la manga y un contramarco de ajuste posterior de 1 ½" x 1 ½" x 3/16" construidos de lámina de acero 3/16" o acero inoxidable 304 calibre 10. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.