RPSM

Seguridad Rejillas de Seguridad



La Rejilla RPSM perforada es adecuada para aplicaciones de inyección o retorno en donde se requiera un nivel de seguridad de medio a alto. Está fabricada en placa de lámina de acero ASTM A568 espesor 3/16" con perforaciones redondas de 5/16", separadas 7/16" entre centros desfasados permitiendo un área libre de 46% aproximadamente. Las rejillas RPSM están fabricadas bajo los estándares de las normas ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para asalto físico de rejillas de ventilación en centros de detención y Correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en Centros de Detención y Correccional). La rejilla RPSM está disponible en dimensiones desde 6"x4" hasta 30"x30", se provee con una manga de 6",8",10",12" ó 18". Para máxima seguridad se pueden añadir como accesorios las Barras de Seguridad de 3/4", anclas para concreto y un Contramarco de Ajuste Posterior de 1 ½" x 1 ½" x 3/16". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Características:

- Rejilla de seguridad media/alta para inyección o retorno
- Área libre de 46%
- Soldadura interior
- Barras de seguridad de 3/4" (opcional)
- Contramarco de ajuste de 1 1/2"x1 1/2"x3/16" (opcional)
- Anclas para concreto (opcional)

Dimensiones:

- Desde 6"x4" hasta 30"x30"
- Manga de 6", 8", 10", 12" ó 18" de longitud

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.