TXP

Rejillas y Registros Piso



La rejilla de alto rendimiento para inyección o retorno en piso marca Innes modelo TXP está construida con barras con separación de 1/8" y núcleo desmontable para facilitar la instalación y mantenimiento. La rejilla TXP está diseñada para acondicionamiento a través de piso en salas de estudio, museos, salas de cómputo, quirófanos y cualquier aplicación comercial donde se requiera inyectar o retornar aire desde el piso con una alta resistencia al tráfico, regular en este tipo de instalaciones. Con la rejilla de piso TXP es posible asegurar un alto rendimiento en diferenciales de temperatura de hasta 25°C y adecuado movimiento de aire (35 pies por minuto) en la zona de ocupación obteniendo un nivel de ruido de entre 25 y 35 NC. Su diseño exclusivo tipo barra permite ofrece una deflexión de 0°. Las dimensiones disponibles son de 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza, para dimensiones mayores a 120" de longitud la rejilla será fabricada en secciones. La rejilla TXP está fabricada en aluminio extruido, el acabado disponible es pintura electrostática tipo poliéster antiderrapante de texturizado fino en color blanco o negro.

Características:

- Rejilla lineal de piso para inyección o retorno
- Núcleo desmontable para facilitar la instalación y mantenimiento
- Barras fijas con deflexión a 0°
- 1/8" de separación
- Alto rendimiento
- Excelente distribución de aire

Dimensiones:

- 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Largos mayores se obtienen uniendo secciones

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.